



Datenblatt:

TERRA MINISERVER G6 E-2434/32/2x960

Chipsatz: Intel C262 / Socket 1700 / Single-Prozessor-System / 12G Backplane

Herstellername: WORTMANN AG

Artikel-Nr.: 1100373

Referenznummer: 1100373

€ 2.290,10

TERRA Server 24H VOS+ME+NFS+SLM 36 Monate
inkl. 19 % MwSt.



Der TERRA MINISERVER ist perfekt für Kleinunternehmen oder kleine Abteilungen, die Wert auf zentrale Datenverwaltung und die gemeinsame Nutzung von Informationen und Ressourcen legen. Durch die kompakte Bauweise kann der TERRA MINISERVER in jedem Büro, in jeder Umgebung eingesetzt werden.

Highlights

- Socket 1700
- Bis zu 64 GB DDR5 UB ECC RAM
- PCIe 5.0
- Remote Management Modul
- TPM Modul
- Geräuschpegel des Systems liegt im Desktop-Bereich

Zusätzliche Artikelbilder



WORTMANN AG
IT. MADE IN GERMANY.



Details

	Prozessor
Pufferspeicher L3	12 MB
Prozessorfamilie	1-CPU / Xeon UP
Anzahl Prozessorkerne	4-Core
Prozessor-Taktfrequenz	3.4 GHz
Anzahl Prozessoren	1
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren	1
Prozessorsockel	LGA1700
Motherboard Chipsatz	Intel C262
	Allgemein
Prozessor	Intel Xeon E-2434 / 3.4 GHz
Betriebssystem	Ohne Betriebssystem
	Leistungen
Serie	MINISERVER
Kompatible Betriebssysteme	Windows Server 2022 Windows Server 2019
Anzahl Kanäle	6x SATA 6Gb/s Port (4x über mini-SAS HD Port) 1x M.2 NVMe PCIe x4 (2280)
	Speicher
Speicherkapazität	32 GB
RAM-Speicher maximal	64 GB
Interner Speichertyp	DDR5 ECC UB RAM
Speicherkartensteckplätze	2x DDR5 PC4800, UB ECC
Speicherkanäle	Dual-Channel-Memory-Architecture
	Speichermedium

Optisches Laufwerk - Typ	Optional über USB (extern)
RAID Level	RAID 1
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke	2 Stück(e)
interne Laufwerkseinschübe	4x 3.5"/2.5" (HotSwap-fähig) 2x 2.5" (für Festeinbau von SSDs)
Gesamtspeicherkapazität	1920 GB
SSD Schnittstelle	SATA 6Gb/s
HDD Kapazität	2x 960 GB SSD
Speichermedien Typ	SSD SATA
Design	
Zertifizierung	CE, Produktion nach ISO9001 in Deutschland
Rack-Einbau	Standgehäuse
Gehäusotyp	Pedestal / Mini-Tower
Energie	
Energiequelle	Stromversorgung
Unterstützung redundantes Netzteil	Nein
Maximale Eingangsleistung	450 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten	1 Stück(e)
Netzteil Eingangsspannung	100-240 V~ (Auto Full Range), 6-3 A, 50-60 Hz
Maus	
Maus enthalten	Optional
Tastatur	
Tastatur Formfaktor	Optional
Netzwerk	
Ethernet (LAN)	Integriert
LAN-Controller	Intel I210-AT2
Verkabelungstechnologie	2x 1 GbE (RJ45)
Sonstige Funktionen	
Anzahl der Erweiterungseinschübe	1x PCIe 5.0 x16 @ x16
Schnittstelle	1x VGA 2x LAN (RJ-45) 1x Mgmt LAN 2x USB 3.2 Gen2 4x USB 3.2 Gen1 (2x vorne) optional: 1x seriell
Motherboardhersteller	Asus P13R-I
Remote-Management	Ja
Festplattencontroller	Onboard-Controller
Technische Details	

Lokalisation	International
Service-Optionen	24H VOS + ME + NFS + SLM
Gewicht und Abmessungen	
Höhe	27 cm
Breite	20 cm
Tiefe	34 cm
Kühlung	
Kühlung	Aktiv
Grafik	
Grafikschnittstellen	VGA
Maximaler Grafikkartenspeicher	64 MB
Grafikkarte	Aspeed AST2600
Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	10 °C - 35 °C (Empfehlung: 20 °C - 22 °C)
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich	10-75% (nicht kondensierend)

Service (optional erhältlich)

- SERVER Bring-In-Service 36 Monate
- TERRA Server 24H VOS+ME+NFS+SLM 36 Monate
- TERRA Server 24H VOS+ME+NFS+SLM 48 Monate
- TERRA Server 24H VOS+ME+NFS+SLM 60 Monate
- TERRA Server 24H VOS+ME+NFS+Premium+SLM 36 Monate
- TERRA Server 24H VOS+ME+NFS+Premium+SLM 48 Monate
- TERRA Server 24H VOS+ME+NFS+Premium+SLM 60 Monate

Zubehörartikel



HLDS DVD±RW/±R Slim
[USB Ext] GP57EB40 Ret.
BLACK
Artikel-Nr.: 2260316



TERRA VGA zu HDMI
Adapter mit Audio
schwarz/black USB Typ-A
Anschluss
Artikel-Nr.: 2300077

Adaptec Kabel 1x SFF8654
x8 -> 2x SFF8643 x4
SAS/SATA intern 0.8m
Kabel SlimSAS ->
MiniSASHD für SAS/SATA
Laufwerke
Artikel-Nr.: 2310038



Tandberg RDX Bare Drive
USB 3.0+ extern black Dual
Port USB Power Supply
Artikel-Nr.: 2640390



RAM DDR5 32GB /
PC4800 /ECC/UB/ Samsung
[2Rx8]
Artikel-Nr.: 2690097



CHERRY Keyboard STREAM
[CH] black
Artikel-Nr.: 2810145

Händlerinformationen

Ihr Fachhändler:

Data Division
Calenberger Str.26
30169 Hannover

Ihr Ansprechpartner:

Ekkehard Nax
Tel. +49 511 1319911
Nax@datadivision.de

Wir sind für Sie da!

